



SK - ASS



Objem (m³)	Vnútorná dĺžka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Vnútorná výška (mm)	Výška na vhadzovanie odpadu (mm)
5,5	3 400	1 680	1 250	875
7,5	3 650	1 680	1 500	1 090

- Ideálny kontajner na výkopy a stavebný odpad vybavený sklopnou rampou.
- Nastaviteľné pružiny uľahčujú zatváranie rampy.
- Špeciálne bočné uzávery rampy sú zaistené proti samovoľnému otvoreniu počas transportu.
- Hrúbka dna je 5 mm a stien 4 mm.
- Robustná konštrukcia so silne dimenzovanými profilmi, vo vnútri s výstužnými L-profilmi na dne a čelných stenách.
- Je vhodný aj na transport malých stavebných strojov.
- Lakovanie podľa želania zákazníka v stupnici RAL

SK - GM



Objem (m³)	Vnútorná dĺžka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Vnútorná výška (mm)	Výška na vhadzovanie odpadu (mm)
7,0	3 540	1 680	1 500	1 000

- Špeciálny kontajner na zber starého skla alebo PET fliaš.
- Vhadzovacie otvory sú opatrené gumovými manžetami.
- Možnosť dodávky ako jednopriestorový, dvojpriestorový alebo trojpriestorový z dôvodu separovaného zberu skla podľa jeho farby.
- Vyprázdňovací uzáver je možné uzamknúť visacím zámkom.
- Lakovanie podľa želania zákazníka v stupnici RAL



výroba
kontajnerov



SK - S



Objem (m³)	Vnútorná dĺžka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Vnútorná výška (mm)	Výška na vhadzovanie odpadu (mm)
5,5	3 490	1 680	1 250	950
7,5	3 900	1 680	1 500	1 300
10,0	3 900	1 680	2 000	1 300

- Univerzálny použiteľný na šrot, stavebný odpad, priemyselný odpad, zelený odpad atď.
- Je stohovateľný (možno ich ukladať na skládke jeden do druhého), čo šetrí priestor pri uskladnení prázdnych kontajnerov.
- Možná voľba hrúbky dna 5 mm alebo 4 mm a hrúbky bočných stien 4 mm alebo 3 mm.
- Robustná konštrukcia so silne dimenzovanými profilmi, vo vnútri s výstužnými L-profilmi na dne a čelných stenách.
- Na obidvoch čelných stranách zosilnené spodné držiaky na vyklápanie.
- Steny sú hore v kútoch zosilnené s výstuhami.
- Lakovanie podľa želania zákazníka v stupnici RAL

SK - A



Objem (m³)	Vnútorná dĺžka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Vnútorná výška (mm)	Výška na vhadzovanie odpadu (mm)
6,0	3 400	1 680	1 250	875
7,5	3 650	1 680	1 500	1 090
10,0	3 650	1 680	2 000	1 300

- Univerzálny použiteľný na šrot, stavebný odpad, priemyselný odpad, zelený odpad atď.
- Je stohovateľný (možno ich ukladať na skládke jeden do druhého), čo šetrí priestor pri uskladnení prázdnych kontajnerov.
- Možná voľba hrúbky dna 5 mm alebo 4 mm a hrúbky bočných stien 4 mm alebo 3 mm.
- Robustná konštrukcia so silne dimenzovanými profilmi, vo vnútri s výstužnými L-profilmi na dne a čelných stenách.
- Kútové výstupy a zospodu vystužené spodné držiaky na vyklápanie.
- Na obidvoch čelných stranách zosilnené spodné držiaky na vyklápanie.
- Steny sú hore v kútoch zosilnené výstuhami.
- Lakovanie podľa želania zákazníka v stupnici RAL

SK - SSD



Objem (m³)	Vnútorná dĺžka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Vnútorná výška (mm)	Výška na vhadzovanie odpadu (mm)
5,5	3 540	1 680	1 250	1 000
7,5	3 540	1 680	1 500	1 000
10,0	3 640	1 680	2 000	1 090

- Kontajner s dvoma oceľovými krytmi odľahčený torznými pružinami.
- Výška otvorenia obidvoch krytov sa dá nastaviť.
- Kryty sú vybavené rukoväťami a samostatne zapadajúcim uzáverom s možnosťou ich uzamknutia visacím zámkom.
- Tesnosť voči dažďovej vode.
- Hrúbka dna a stien 3 mm.
- Robustná konštrukcia so silne dimenzovanými profilmi, vo vnútri s výstužnými L-profilmi na dne a čelných stenách.
- Lakovanie podľa želania zákazníka v stupnici RAL

SK - SKD



Objem (m³)	Vnútorná dĺžka (mm)	Vnútorná šírka (mm)	Vnútorná výška (mm)	Výška na vhadzovanie odpadu (mm)
5,5	3 540	1 680	1 250	1 000
7,5	3 540	1 680	1 500	1 000
10,0	3 640	1 680	2 000	1 090

- Kontajner s ľahko otvárateľnými vrchnými plastovými krytmi.
- V otvorenej polohe možno obidva kryty zaistiť fixačnou tyčkou.
- Možnosť uzamknutia krytov visacím zámkom.
- Hrúbka dna a stien 3 mm.
- Robustná konštrukcia so silne dimenzovanými profilmi, vo vnútri s výstužnými L-profilmi na dne a čelných stenách.
- Lakovanie podľa želania zákazníka v stupnici RAL